Motosoldadora EGMS6/200 S/T

Motor	
Tipo de Motor	GX390 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	389 cm3
Potencia Neta	11,7 HP (8,7 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual

Generador	
Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	220 V
Potencia Máxima	6 KVA
Potencia continua	4,8 KVA
Salida de C.C.	No

Soldadora	
Tensión en vacio	52 Vdc
Campo de regulación	40/200 ADC
Corriente máxima al 35%	200 ADC
Corriente máxima al 60%	160 ADC
Diámetro electrodo (rutil, acido, inox)	1,5/4

Dimensiones	
Ancho	750 mm
Largo	500 mm
Alto	500 mm
Peso en seco	80 Kg.

Otras Especificaciones	
Capacidad de combustible	6,1 lts.
Consumo Especifico de Combustible	2,5 lts. /hs.
Capacidad de aceite	1,1 lts.
Eco Throttle	No
Indicador Nivel de Combustible	No
Alerta de Aceite	Si
Salida C.C.	No
Regualdor de voltaje	Compound
Voltimetro	No
Proteccion C.A.	Fusible de reposicion manual
Interruptor térmico C.C.	No

HONDA DRIVER | Badaracco & Asociados S.A.

Corrientes 846 (1879) Quilmes | Bs. As. Argentina | Tel/Fax 4253-2434 / 4224-7920